

## Скоростные рулонные ворота серии SPEEDROLL 2ST

Скоростные рулонные ворота серии SPEEDROLL 2ST могут применяться в помещениях с повышенной ветровой нагрузкой, и предназначены для установки на внутренние и наружные проемы помещений любого назначения (промышленного, складского, торгового и т. д.) с целью изоляции и сохранения микроклимата.



Автоматика собственного производства DoorHan



Утепленное полотно с теплоизолирующим наполнителем

### Особенности

- Функция самовосстановления полотна в направляющих.
- Стабильная работа при значительных отрицательных температурах.
- Полотно — непрозрачный армированный ПВХ плотностью 900 г/м<sup>3</sup>.
- Направляющие из экструдированного полиэтилена.
- Возможность установки утепленного полотна с добавлением воздушно-пузырчатой пленки армированной алюминиевой лентой.
- Возможность установки различного опционального оборудования: фотозащитных элементов, ключ-кнопки, системы подогрева привода и стоек и т.д.

### Основные технические характеристики

Ширина полотна, мм	1 600-5 000
Высота полотна, мм	2 000-5 000
Скорость открытия	до 2,5 м/с

#### Функция самовосстановления полотна в направляющих

Функция самовосстановления полотна ворот в направляющих служит для работы ворот в аварийных условиях, в случае непреднамеренного наезда транспортом. После удара по полотну в последующем цикле закрывания оно автоматически заправляется обратно в направляющие. «Зиппер» полотна выполнен из наборных «зубов» зафиксированных на стальном тросе, что обеспечивает их надежное крепление.

#### Цветовые решения. Каркас



#### Цветовые решения. Полотно

